

# SIGNALÉTIQUE DU GRAND SITE DES GORGES DU TARN, DE LA JONTE ET DES CAUSSES

## ***DESCRIPTIF TECHNIQUE***

### **1/ Pré enseignes type CE**

Panneau ou caisson aluminium à dos fermé et à angles droits, épaisseur entre 20 et 30 mm.  
Dimensions 500 x 500 mm ou 500 x 150 mm (panonceau).

Face avant : film rétro réfléchissant classe 2, impression sérigraphique 1 couleur suivant charte.

Faces arrière et latérale : laquage RAL 7047.

Fixations par colliers aluminium laqués RAL 7047.

Suivant nombre de panneaux :

Mât aluminium diam. 60 mm ou 76 mm laqué RAL 7047, avec bouchon.

Hauteur 2 700 mm à 3 700 mm environ.

Pose par scellement direct dans plot béton.

### **2/ Enseignes carrées**

*Pose sur mât :*

Panneau ou caisson aluminium à dos fermé et à angles droits, épaisseur entre 20 et 30 mm.

Dimensions 600 x 600 mm ou 500 x 500 mm (chambres d'hôtes, gîtes d'étapes et de séjour).

La pièce formant pointe est une tôle aluminium rapportée, pliée et soudée.

Face avant : impression numérique sur film vinyl suivant charte, garantie 7 ans.

Pelliculage anti-graffiti.

Faces arrière et latérale : laquage RAL 7047.

Fixations par colliers aluminium laqués RAL 7047.  
Mât aluminium diam. 60 mm laqué RAL 7047, avec bouchon.  
Hauteur 2 500 mm.  
Pose par scellement direct dans plot béton.

*Pose en drapeau :*

Panneau ou caisson aluminium à dos fermé et à angles droits, épaisseur entre 20 et 30 mm.  
Dimensions 600 x 600 mm ou 500 x 500 mm (chambres d'hôtes, gîtes d'étapes et de séjour).  
La pièce formant pointe est une tôle aluminium rapportée, pliée et soudée.

Décor double face : impression numérique sur film vinyl suivant charte, garantie 7 ans.  
Pelliculage anti-graffiti.

Face latérale : laquage RAL 7047.

Fixations par platine aluminium rapportée laquée RAL 7047.

*Pose murale :*

Panneau en tôle d'aluminium pliée rebordée et à angles droits, épaisseur entre 20 et 30 mm.  
Dimensions 600 x 600 mm ou 500 x 500 mm (chambres d'hôtes, gîtes d'étapes et de séjour).  
La pièce formant pointe est une tôle aluminium rapportée, pliée et soudée.

Face avant : impression numérique sur film vinyl suivant charte, garantie 7 ans.  
Pelliculage anti-graffiti.

Face latérale : laquage RAL 7047.  
Fixations par attaches murales ou coulisse et équerre.

### **3/ Enseignes rectangulaires**

Panneau ou caisson aluminium à dos fermé et à angles droits, épaisseur entre 20 et 60 mm suivant fabrications.

Dimensions : 1 500 x 1 000 mm  
2 400 x 600 mm  
1 400 x 1 400 mm  
600 x 2 000 mm

La pièce formant pointe est une tôle aluminium rapportée, pliée et soudée.

Face avant : impression numérique sur film vinyl suivant charte, garantie 7 ans.  
Pelliculage anti-graffiti.

Faces arrière et latérale : laquage RAL 7047.

Fixations par colliers aluminium laqués RAL 7047.  
Mâts aluminium diam. 76 mm laqué RAL 7047, avec bouchon.

Hauteurs : 2 500 mm  
3 100 mm  
2 900 mm  
3 100 mm

Pose par scellement direct dans plot béton.

### **4/ S.I.L. (Signalétique d'Informations Locales)**

Profil ou caisson aluminium à dos fermé et à angles droits, épaisseur 15 mm environ.  
Dimensions 1 300 x 160 mm.

Face avant : impression numérique sur film vinyl suivant charte, garantie 7 ans.  
Pelliculage anti-graffiti.

Faces arrière et latérale : laquage RAL 7047.

Fixations par colliers aluminium laqués RAL 7047.

Mâts aluminium diam. 76 mm laqué RAL 7047, avec bouchon.  
Hauteur suivant nombre de caissons.

Pose par scellement direct ou sur sabot dans plot béton.

*Nota : possibilité de montage en bi-mâts pour décor double face, avec montage du caisson dans une gorge avec pinces ou taquets, suivant fabrications.*

## **5/ R.I.S. (Relais Informations Services)**

Panneau ou caisson aluminium à dos fermé et à angles droits, épaisseur entre 20 et 60 mm suivant fabrications.

Dimensions 1 800 x 1 800 mm.

Les pièces formant pointes sont une tôle aluminium rapportée, pliée et soudée.

Faces avant : 2 tôles aluminium 900 x 1 800 mm rapportées recevant une impression numérique sur film vinyl suivant charte, garantie 7 ans.

Pelliculage anti-graffiti.

Les 2 faces amovibles (présentation du Grand Site et informations sur la commune considérée) permettent de changer individuellement les 2 décors.

Faces arrière et latérale : laquage RAL 7047.

Point I type CE3a :

Panneau ou caisson aluminium à dos fermé et à angles droits, épaisseur entre 20 et 30 mm.

Dimensions 360 x 360 mm environ.

Face avant : film rétro réfléchissant classe 2, impression sérigraphique 2 couleurs suivant symbole normalisé.

Faces arrière et latérale : laquage RAL 7047.

Fixations par colliers aluminium laqués RAL 7047.

Mâts aluminium diam. 76 mm laqué RAL 7047, avec bouchon.

Hauteurs : 2 600 mm

2 200 mm

Pose sur sabot dans plot béton.

*Nota : possibilité de montage d'une rampe d'éclairage.*